

DANTEX

Компрессорно конденсаторные блоки серии DK-22-45WC/SN Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана+7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://dntxgroup.nt-rt.ru/> || эл. почта: dxt@nt-rt.ru



Многофункциональный электронный блок наиболее безопасно и эффективно управляет работой компрессора и вентиляторов таким образом, что бы обеспечить высокую надежность и малое энергопотребление.




Соединительный комплект, в состав которого входит фильтр осушитель, терморегулирующий вентиль, смотровое стекло, соленоидный клапан. Поставляется опционально.

Основные преимущества серии:

- Простой монтаж
- Расстояние между внутренним и наружными блоками до 50 метров
- Перепад высот до 30 метров
- Высокая надежность
- Совместимость со всеми испарительными секциями требуемой производительности
- Соединительный комплект для подключения к испарительной секции (опция)

>Функциональные характеристики<



Наружная установка



Охлаждение



Спиральные компрессоры
Scroll



Один контур циркуляции
хладагента



Соединительный
комплект (Опция)

STD 61-63 дБ(A)



Стандартный
уровень шума

> Дополнительная комплектация <

SGN	Смотровое стекло	8a	Антивибрационные опоры резиновые
EVR	Электромагнитный клапан	Winter KIT	Зимний комплект для работы при низких температурах -20°C
TGS	ТРВ		
DTG	Фильтр осушитель		

>Технические характеристики компрессорно-конденсаторных блоков DK-22-45WC/SN

Модель			DK-22WC/SN	DK-28WC/SN	DK-35WC/SN	DK-45WC/SN
Охлаждение	Холодопроизводительность	кВт	22	28	34	45
	Потребляемая мощность	кВт	8,25	10,00	13,10	16,00
Номинальный ток	A		12,40	16,90	20,70	23,40
Максимальная потребляемая мощность	кВт		11,50	14,50	18,00	24,00
Максимальный потребляемый ток	A		20,60	25,90	32,20	42,90
Параметры сети питающего напряжения	В-Гц-Ф		380-415-50-3	380-415-50-3	380-415-50-3	380-415-50-3
Производитель компрессора			Hitachi	Hitachi	Hitachi	Hitachi
Количество контуров циркуляции хладагента	№		1	1	1	1
Количество компрессоров	ед.		2	2	2	3
Расход воздуха	м3/ч		11500	11500	14076	15000
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м	дБ(A)		61	61	65	63
Хладагент	Марка		R407c	R407c	R407c	R407c
	Объем заправки	кг	6,2	6,5	10,0	12,0
Габаритные размеры	ШхВхГ (без упаковки)	мм	1255x908x700			1380x1630x830
	ШхВхГ (в упаковке)	мм	1320x1060x715			11434x1790x860
Вес нетто/брутто	кг		161/194	177/192	193/208	356/382
Диаметр патрубков для подключения магистралей	Жидкостная линия	мм (дюйм)	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")
	Газовая линия	мм (дюйм)	22,2 (7/8") 25,4 (1") - если длина трубы 30 м	25,4 (1") 28,6 (1 1/8") - если длина трубы 30 м	28,6 (1 1/8") 31,4 (1 1/4") - если длина трубы 30 м	35 (1 3/8)
	Максимальная длина	м	50	50	50	50
	Максимальный перепад высот	м	30	30	30	20
Подключение электрических коммуникаций	Силовая линия	мм2	5 x 6	5 x 6	5 x 6	5 x 10
	Линия связи	мм2	2 x 1	2 x 1	2 x 1	2 x 1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана+7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://dntxgroup.nt-rt.ru/> || эл. почта: dxt@nt-rt.ru