

DANTEX

Внешние блоки мультисплит-систем большой производительности серии DU-76-150TAN(C)D/N1 Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://dntxgroup.nt-rt.ru/> || эл. почта: dxt@nt-rt.ru

Конструктивные и функциональные исполнения:

- DN - Dantex Unitary;
- 76-150 - Производительность 22-44 кВт;
- TA - Внешний блок;
- CD - Охлаждение;
- HD - Охлаждение + обогрев;
- N1 - Хладагент R407c.

Технические характеристики:

Параметр/Модель	DU-76TACD/N1	DU-76TAHD/N1	DU-96TACD/N1	DU-96TAHD/N1	DU-150TAHD/N1
Размер (ШхВхГ)	980x1160x800 мм	980x1160x800 мм	980x1160x800 мм	980x1160x800 мм	1380x1630x830 мм
Вес	218 кг	218 кг	225 кг	225 кг	356 кг
Уровень шума	64 дБ	64 дБ	64 дБ	64 дБ	65 дБ
Максимальная потребляемая мощность	12,5 кВт	12,5 кВт	12,5 кВт	12,5 кВт	24 кВт
Тип хладагента	R407c	R407c	R407c	R407c	R407c
Производительность в режиме охлаждения	22,2 кВт	22,2 кВт	28,2 кВт	28,2 кВт	43,9 кВт
Производительность в режиме обогрева	-	25 кВт	-	31 кВт	48,5 кВт
Электропитание	380-415-50-3 В/Гц/Ф	380-415-50-3 В/Гц/Ф	380-415-50-3 В/Гц/Ф	380-415-50-3 В/Гц/Ф	380-415-50-3 В/Гц/Ф
Потребляемая мощность (охлаждение)	8,1 кВт	8,1 кВт	10 кВт	10 кВт	16 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	-	8 кВт	-	9,8 кВт	16,5 кВт

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://dntxgroup.nt-rt.ru/> || эл. почта: dxt@nt-rt.ru