

DANTEX

Внешние блоки мультисплит-систем большой производительности серии DU-76-96OVH(C)D/F Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://dntxgroup.nt-rt.ru/> || эл. почта: dxt@nt-rt.ru

Конструктивные и функциональные исполнения:

- DN - Dantex Unitary
- 76-120 - Производительность 22-35 кВт
- OV - Внешний блок колонного типа
- CD - Охлаждение
- F - Хладагент R410c

Технические характеристики:

Параметр/Модель	DU-76OVCD/F	DU-76OVHD/F	DU-96OVCD/F	DU-96OVHD/F	DU-120OVCD/F	DU-120OVHD/F
Размер (ШхВхГ)	1255x700x908 мм	1255x700x908 мм	1255x700x908 мм	1255x700x908 мм	1255x700x908 мм	1255x700x908 мм
Вес	174 кг	174 кг	185 кг	187 кг	201 кг	201 кг
Уровень шума	68 дБ	68 дБ	68 дБ	68 дБ	69 дБ	69 дБ
Максимальная потребляемая мощность	11,7 кВт	11,7 кВт	14,4 кВт	14,4 кВт	17,3 кВт	17,3 кВт
Тип хладагента	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
Производительность в режиме охлаждения	22 кВт	22 кВт	28 кВт	28 кВт	35 кВт	35 кВт
Производительность в режиме обогрева	-	25 кВт	-	31 кВт	-	38 кВт
Электропитание	380-415-50-3 В/Гц/Ф	380-415-50-3 В/Гц/Ф	380-415-50-3 В/Гц/Ф	380-415-50-3 В/Гц/Ф	380-415-50-3 В/Гц/Ф	380-415-50-3 В/Гц/Ф
Потребляемая мощность (охлаждение)	7,5 кВт	7,5 кВт	9,6 кВт	9,6 кВт	11,9 кВт	11,9 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	-	8,3 кВт	-	10,3 кВт	-	12,7 кВт

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://dntxgroup.nt-rt.ru/> || эл. почта: dxt@nt-rt.ru