

DANTEX

Внутренние блоки мультисплит-систем большой производительности канального типа серии DU-76-150TA(B)H(C)R/N1 Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана+7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://dntxgroup.nt-rt.ru/> || эл. почта: dxt@nt-rt.ru

>Конструктивные и функциональные исполнения<

DU	Кондиционеры большой производительности Dantex
—	
76–150	Холодопроизводительность 22-44 кВт
TA(B)	Внутренний блок канального типа, А - средний напор, В - Высокий напор
HR	HR - Охлаждение + нагрев, CR - Охлаждение
/	
N1	Хладагент R407c

>Технические характеристики<

Параметр / Модель блоков			DU-76TA(B)HR/N1	DU-96TA(B)HR/N1	DU-150TBHR/N1
Охлаждение	Производительность	кВт	22,2	28,2	43,9
	Потребляемая мощность	кВт	8,1	10	16
	Энергоэффективность EER	кВт/кВт	2,74	2,74	2,74
Обогрев	Производительность	кВт	25	31	48,5
	Потребляемая мощность	кВт	8,0	9,8	16,5
	Энергоэффективность COP	кВт/кВт	3,06	3,21	2,94
Максимальная потребляемая мощность		кВт	12,5	12,5	24
Максимальная потребляемый ток		А	22	22	39
Электропитание	Внутренний блок	В-Гц-Ф	220-240-50-1		
Хладагент/масса заправленного хладагента		Тип/кг	R407c/2 x 3,2	R407c/2 x 3,2	R407c/12
Марка компрессора/Количество			Hitachi/2	Hitachi/2	Hitachi/3
Расход воздуха (внутренний блок) (выс./сред.низк.)		м3/ч	4850/4200/3630	4850/4200/3630	8000/6750/5500
Внешнее статическое давление (внутренний блок)		Па	100(196)	100(196)	196
Уровень звукового давления	Внутренний блок	дБ(А)	48/46/44	48/46/44	49/47/45
Габаритные размеры (внутренний блок), вес	ШхВхГ (без упаковки)	мм	1350x450x760		1828x638x858
	ШхВхГ (в упаковке)	мм	1549x476x917		2095x689x929
	Вес нетто/брутто	кг	105/120	105/120	188/220
Диаметры труб	Жидкостная линия	мм (дюйм)	2 x 9,53(3/8")	2x9,53(3/8")	15,9(5/8")
	Газовая линия	мм (дюйм)	2 x 19,05(3/4")	2x19,05(3/4")	35 (1" 3/8)
	Дренажный патрубок (внутр. блок)	мм	32	32	32
Электрические подключения	Силовая линия	мм2	5x6,0	5x6,0	5x10
	Линия связи	мм2	4x1,0	4x1,0	4x1,0
Максимальная длина фреопровода		м	30	30	50
Максимальный перепад высот		м	20	20	20
Система управления			Инфракрасный ДУ (в комплекте), проводной контроллер (опция)		