

DANTECH

Внутренние блоки мультizonальной MVS системы

серии RK-MD18-56T3/AF

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://dntxgroup.nt-rt.ru/> | эл. почта: dxt@nt-rt.ru

Обозначения серии:

- RK-MD - Мультизональные системы (Digital Scroll);
- 18-56 - Хладопроизводительность 1,8-5,6 кВт;
- Т3 - Канальный внутренний блок (низконапорный);
- А - Компактный корпус;
- F - Хладагент R410a.

Технические характеристики:

Параметр/Модель	RK-MD18T3/AF	RK-MD22T3/AF	RK-MD28T3/AF
Размер (ШхВхГ)	850x190x405 мм	850x190x405 мм	850x190x405 мм
Вес	11,5 кг	11,5 кг	11,5 кг
Циркуляция воздуха	512 куб. м/ч	512 куб. м/ч	586 куб. м/ч
Максимальная потребляемая мощность	0,04 кВт	0,04 кВт	0,04 кВт
Напряжение	220-240	220-240	220-240
Производительность в режиме охлаждения	1,8 кВт	2,2 кВт	2,8 кВт
Производительность в режиме обогрева	2,2 кВт	2,6 кВт	3,2 кВт

Параметр/Модель	RK-MD36T3/AF	RK-MD45T3/AF	RK-MD56T3/AF
Размер (ШхВхГ)	850x190x405 мм	1030x190x430 мм	1030x190x430 мм
Вес	11,5 кг	14 кг	14 кг
Циркуляция воздуха	586 куб. м/ч	906 куб. м/ч	906 куб. м/ч
Максимальная потребляемая мощность	0,04 кВт	0,04 кВт	0,04 кВт
Напряжение	220-240	220-240	220-240
Производительность в режиме охлаждения	3,6 кВт	4,5 кВт	5,6 кВт
Производительность в режиме обогрева	4 кВт	5 кВт	6,3 кВт

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://dntxgroup.nt-rt.ru/> | эл. почта: dxt@nt-rt.ru