DANTEX

Внутренние блоки мультизональной MVS системы

серии RK-MD22-45Z/DAF

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://dntxgroup.nt-rt.ru/ || эл. почта: dxt@nt-rt.ru

Обозначения серии:

- RK-MD - Мультизональные системы (Digital Scroll);
- 20-45 - Холодопроизводительность 2,2-4,5 кВт;
- Z - Консольный;
- DA - Сверхтонкий корпус;
- F - Хладагент R410a.

Технические характеристики:

Параметр/Модель	RK-MD22Z/DAF	RK-MD28Z/DAF	RK-MD36Z/DAF
Размер (ШхВхГ)	700x210x600 мм	700x210x600 мм	810x205x710 мм
Вес	13 кг	13 кг	13 кг
Максимальная потребляемая мощность	0,02 кВт	0,025 кВт	0,025 кВт
Производительность в режиме охлаждения	2,2 кВт	2,8 кВт	3,6 кВт
Производительность в режиме обогрева	2,6 кВт	3,2 кВт	4 кВт
Электропитание	220-240-50-1 В/Гц/Ф	220-240-50-1 В/Гц/Ф	220-240-50-1 В/Гц/Ф
Потребляемая мощность (охлаждение)	0,02 кВт	0,025 кВт	0,025 кВт
Уровень шума внутреннего блока	26 дБ	27 дБ	27 дБ

Параметр/Модель	RK-MD45Z/DAF
Размер (ШхВхГ)	810x205x710 мм
Вес	13 кг
Максимальная потребляемая мощность	0,045 кВт
Производительность в режиме охлаждения	4,5 кВт
Производительность в режиме обогрева	5 кВт
Электропитание	220-240-50-1 В/Гц/Ф
Потребляемая мощность (охлаждение)	0,045 кВт
Уровень шума внутреннего блока	36 дБ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: http://dntxgroup.nt-rt.ru/ || эл. почта: dxt@nt-rt.ru