

DANTECH

Внутренние блоки мультizonальной MVS системы

серии RK-MD36-140DL/BF

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://dntxgroup.nt-rt.ru/> | эл. почта: dxt@nt-rt.ru

Обозначения серии:

- RK-MD - Мультизональные системы (Digital Scroll);
- 36-140 - Холодопроизводительность 3,6-14 кВт;
- DL - Напольно-потолочный внутренний блок;
- В - Серия В;
- F - Хладагент R410a.

Технические характеристики:

Параметр/Модель	RK-MD36DL/BF	RK-MD45DL/BF	RK-MD56DL/BF
Размер (ШхВхГ)	990x660x206 мм	990x660x206 мм	990x660x206 мм
Вес	29 кг	29 кг	29 кг
Циркуляция воздуха	650 куб. м/ч	800 куб. м/ч	800 куб. м/ч
Максимальная потребляемая мощность	0,12 кВт	0,12 кВт	0,122 кВт
Напряжение	220-240	220-240	220-240
Производительность в режиме охлаждения	3,6 кВт	4,5 кВт	5,5 кВт
Производительность в режиме обогрева	4 кВт	5 кВт	6,3 кВт

Параметр/Модель	RK-MD71DL/BF	RK-MD80DL/BF	RK-MD90DL/BF
Размер (ШхВхГ)	990x660x206 мм	1280x660x206 мм	1280x660x206 мм
Вес	29 кг	37 кг	37 кг
Циркуляция воздуха	800 куб. м/ч	1200 куб. м/ч	1400 куб. м/ч
Максимальная потребляемая мощность	0,125 кВт	0,13 кВт	0,13 кВт
Напряжение	220-240	220-240	220-240
Производительность в режиме охлаждения	7,1 кВт	8 кВт	9 кВт
Производительность в режиме обогрева	8 кВт	9 кВт	10 кВт

Параметр/Модель	RK-MD112DL/BF	RK-MD140DL/BF
Размер (ШхВхГ)	1670x680x244 мм	1670x680x244 мм
Вес	54 кг	54 кг
Циркуляция воздуха	1800 куб. м/ч	2000 куб. м/ч
Максимальная потребляемая мощность	0,182 кВт	0,182 кВт
Напряжение	220-240	220-240
Производительность в режиме охлаждения	11,2 кВт	14 кВт
Производительность в режиме обогрева	12,5 кВт	15,5 кВт

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://dntxgroup.nt-rt.ru/> | | эл. почта: dxt@nt-rt.ru