

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана+7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: dxt@nt-rt.ru

Опросный лист на компрессорно-конденсаторные блоки

НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ

Организация: _____ Объект: _____
 Контактное лицо: _____ Адрес объекта: _____
 Регион (город): _____
 тел./факс: _____
 e-mail: _____ ДАТА: _____

Проектировщик Инвестор Строительно-монтажное предприятие

Характеристики установки

Требуемая холодильная мощность (при заданных ниже условиях) _____ кВт

Тип хладагента R22 R407C

Количество холодильных контуров испарителя Один Два

Параметры работы блока в режиме охлаждения: стандартно

Температура наружного воздуха _____ °C +35° C

Температура кипения хладагента в испарителе _____ °C +7,5° C

Тип компрессорно-конденсаторного блока (! необходимо выбрать только один!)

Режим работы: только холод

тип	наименование
	воздушного охлаждения с осевыми вентиляторами
	воздушного охлаждения с центробежными вентиляторами**
	с водяным охлаждением

Режим работы: холод/тепло (режим теплового насоса)

тип	наименование
	воздушного охлаждения с осевыми вентиляторами
	воздушного охлаждения с центробежными вентиляторами**

** Для блоков с центробежными вентиляторами **ОБЯЗАТЕЛЬНО** указать напор! _____ Па

Дополнительные опции (по желанию заказчика)

- Соединительный комплект для подключения к испарителю (ТРВ, смотровое стекло, электромагнитный клапан)
- Антивибрационные опоры для блоков MSAT/N
- Регулятор скорости вращения вентилятора для работы в режиме охлаждения до -5 град.С

Дополнительные требования Заказчика

--	--